

Вакуумные автозагрузчики с увеличенной производительностью

Вакуумный автозагрузчик с увеличенной производительностью

- Оснащен микрокомпьютера **MICRO TRIP**
- **Защита** от перегрузки двигателя
- **Производительность конвейера:**
от **600 кг/час** до **1500 кг/час**
- **Размеры загрузочной воронки:**
от **430x440x500 мм**
- **Мощность двигателя:**
от **2.2 кВт** до **55 кВт**



Модель	XTL-3.5HP	XTL-5HP	XTL-7.5HP	XTL-10HP
Исполнение	Раздельное	Раздельное	Раздельное	Раздельное
Материал	Гранулы/дроблѐнка	Гранулы/дроблѐнка	Гранулы/дроблѐнка	Гранулы/дроблѐнка
Тип двигателя	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция
Стандарт двигателя	3000w3Ø	3500w3Ø	5500w3Ø	7500w3Ø
Производительность конвейера, кг/час	600	700	1100	1500
Фильтр	Ø185x260H	Ø185x260H	Ø185x260H	Ø185x260H
Объем загрузочной воронки, л	25	25	25	25
Внутренний диаметр трубы конвейера, мм	Ø51	Ø51	Ø51	Ø63.5
Размеры основного агрегата Д*Ш*В, мм	700*500*850	700*500*850	700*600*850	750*650*850
Размеры загрузочной воронки Д*Ш*В, мм	430*440*500	430*440*500	430*440*500	430*440*500
Вес основного агрегата, кг	60	60	70	80
Вес загрузочной воронки, кг	8	8	8	8