

Термопластавтоматы для массивных изделий. Серия РК, РК-S

- Узел смыкания: **вертикальный**
- Узел впрыска: **горизонтальный**, либо для обеспечения **увеличенного объема впрыска** от **163 см³** (РК/РК-S-900) **2413 см³** (РК/РК-S-5500)
- Типы столов: с неподвижным столом (**РК**) и выдвижным столом (**РК-S**)
- Усилие смыкания: от **90 тонн** до **550 тонн**
- Размеры пресс-форм: от **410x530 мм** до **750x1000 мм**
- Теоретический объем впрыска: от **163 см³** до **2413 см³**





Модель	Объем впрыска, см ³			Усилие запирания, кН	Размер пресс- формы, мм	Мощность привода, кВт
PK/PK-S-900	163	201	254	90	410x530	15
PK/PK-S-1200	232	294	363	120	450x570	15
PK/PK-S-1600	381	471	570	160	460x600	18.5
PK/PK-S-2100	491	594	707	210	560x700	22
PK/PK-S-2500	491	594	707	250	600x735	30
PK/PK-S-3000	618	735	863	300	620x780	30
PK/PK-S-3500	791	928	1077	350	650x830	37
PK/PK-S-4500	1062	1232	1414	450	680x900	41
PK/PK-S-5500	1847	2121	2413	550	750x1000	48